


PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA DEL PRESIDENTE

Santo Domingo, D.N.
9 de marzo de 2022



A: Lucildo Gómez Jiménez
Sub-Director
Dirección de Prensa del Presidente

Vía: Benny Adames
Encargada Administrativa y Financiera

Atención: Rosa Ramón
Encargada de Compras y Contrataciones



Asunto: Solicitud Compra de Equipos Audiovisuales

Tengo la complacencia de dirigirme a ustedes con el fin de solicitar algunos equipos audiovisuales para realizar un trabajo con mayor excelencia.

Cantidad	Artículo
3	Cámaras de video Tres sensores CMOS Exmor R de 1/3" - Grabación 4K 60p - Lente con zoom óptico Sony G 25x integrado - Filtro ND variable electrónico - Licencia MPEG HD opcional - Admite HLG para un flujo de trabajo HDR - Grabación 4K/HD simultánea opcional - 2.4 incorporado /Wi-Fi de 5 GHz





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRENSA DEL PRESIDENTE

3	Trípodes para cámara de video Soporta 8.8 lb (4 kg) - Diámetro de bola de 65 mm - Diseño de patas de 2 etapas - Rango de ajuste de altura - 27.6" a 59" - Esparcidor central - Contrapeso fijo - Arrastre de giro/inclinación fijo - Rango de deslizamiento de +20/-25 mm - Con Placa de liberación rápida - Ángulo de inclinación +90° / -60°.
2	Monópodos para cámaras de video Capacidad de carga: 17,6 lb - Altura máxima: 79,9" - Longitud cerrada: 30,7" - Secciones: 4 - Peso: 4,6 lb - Base fluida completa - Cerraduras de giro rápido - Tubos antitorsión en forma de D - Agarre de goma, correa para la muñeca.
8	Memorias de 128GB para Cámaras de video Capacidad de almacenamiento de 128 GB - UHS-II / V90 / U3 / Class 10 - Velocidad máxima de lectura: 300 MB/s - Velocidad máxima de escritura: 260 MB/s - Velocidad mínima de escritura: 90 MB/s - Graba 8K, 4K y Full HD Video - Capture fotos sin procesar y ráfagas de alta velocidad - Golpes, temperatura, rayos X y resistencia al agua - Interruptor de protección contra escritura incorporado - Descarga del software RescuePRO Deluxe.
3	Micrófonos lavalier para Cámaras de video Para periodistas móviles, camarógrafos - ME 2-II Omnidireccional Lav Mic - Transmisor de petaca resistente - Transmisor enchufable para micrófono de mano - Receptor de montaje en cámara Diversity - Frecuencias de escaneo automático 1680 - Controles avanzados para un uso flexible - Pantalla legible a la luz del día - Baterías AA de 8 horas - Hasta 12 micrófonos en el set / Alcance de 330'.





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRENSA DEL PRESIDENTE

6	Cables para micrófonos Cable XLR macho a XLR hembra - OFC de calibre 24 - Blindaje de PVC conductivo doble - Blindaje en espiral - Conectores Rean - Carcasas negras de zinc fundido - Contactos enchapados en plata.
3	Luces led para cámara de video Funciona con muchas videocámaras Sony 3D y HD - Utiliza cuatro baterías alcalinas AA o Ni-MH - Indicador LED de estado de la batería - Viene con difusor y puerta de granero - Incluye filtro de conversión de color (3200K) - Adaptador de zapata Alpha / Adaptador de zapata ISO.
3	Cámaras fotográficas Botón - Dual Pixel CMOS AF y Movie Servo AF - Disparo a 7 fps; Ranuras para tarjetas CF y SD - GPS integrado y Wi-Fi con NFC Sensor CMOS de fotograma completo de 30,4 MP - Procesador de imagen DIGIC 6+ - Monitor LCD con pantalla táctil de 3,2" y 1,62 m de puntos - Vídeo DCI 4K a 30 fps; imagen fija de 8,8 MP Grab - AF reticular de alta densidad de 61 puntos - ISO nativo 32000, ampliado a ISO 102400 - RAW de doble píxel; selección de área AF.
3	Bateri grip para cámara fotográfica Comodidad y control en posición vertical - Botón de disparo del obturador en posición vertical - Botones de control de posición vertical - Admite hasta dos baterías LP-E6/LP-E6N - Prolonga el tiempo de disparo - Agujero de alineación de la cámara - Construcción resistente al polvo y al agua.





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRENSA DEL PRESIDENTE

8	Memorias de 64GB para Cámaras fotográficas Capacidad de almacenamiento de 64 GB - UHS-II / V90 / U3 / Class 10 - Velocidad máxima de lectura: 300 MB/s - Velocidad máxima de escritura: 260 MB/s - Velocidad mínima de escritura: 90 MB/s - Graba 8K, 4K y Full HD Video - Capture fotos sin procesar y ráfagas de alta velocidad - Golpes, temperatura, rayos X y resistencia al agua - Interruptor de protección contra escritura incorporado - Descarga del software RescuePRO Deluxe.
3	Lentes para cámara fotográfica 24-105 Lente con montura EF/formato de fotograma completo - Rango de apertura: f/4 a f/22 - Cuatro elementos asféricos - Esfera de aire y revestimientos de flúor - Sistema AF de motor ultrasónico tipo anillo - Estabilizador óptico de imagen - Construcción sellada contra la intemperie - Redondeado 10 -Diafragma de hoja.
3	Lentes para cámara fotográfica 24-70 Lente con montura EF/formato de fotograma completo - Rango de apertura: f/2.8 a f/22 - Un elemento Super UD, dos elementos UD - Tres elementos asféricos - Super Spectra y revestimientos de flúor - Sistema AF de motor ultrasónico tipo anillo - Clima- Construcción sellada: diafragma redondeado de 9 aspas.
3	Lentes para cámara fotográfica 70-200 Lente con montura EF/formato de fotograma completo - Rango de apertura: f/2.8 a f/32 - Un elemento de fluorita y cinco elementos UD - Revestimiento de esfera de aire - Sistema AF de motor ultrasónico tipo anillo - Estabilizador óptico de imagen - Enfoque interno, rango de enfoque Limitador - Diseño sellado contra la intemperie, revestimiento de flúor - Collar de trípode desmontable y giratorio - Diafragma redondeado de 8 aspas.





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRENSA DEL PRESIDENTE

3	Flash para cámaras fotográficas Transmisión de radio inalámbrica de 2,4 GHz - Compatible con Canon E-TTL / E-TTL II - Número de guía: 197' a ISO 100 y 200 mm - Rango de zoom: 20-200 mm (14 mm con panel) - Se inclina de -7 a +90° - Gira a la izquierda y a la derecha 180° - Disparos continuos mejorados de 1,1 a 1,5x - Sincronización de alta velocidad con la 1.ª y la 2.ª cortinilla - Adaptador de rebote y filtros de color intensos - Funciona con 4 pilas AA.
4	Baterías para luces led Batería de iones de litio de 7,3 V, 1900 mAh de capacidad: comunica los minutos restantes a la pantalla LCD.
4	Cargador de baterías para cámaras fotográficas Para baterías de la serie Canon LP-E6 - Carga independiente y simultánea - Pantallas LCD del estado de carga - Incluye cable micro USB y adaptador de corriente - Protecciones de circuito integradas.
24	Baterías recargables para flash de cámara fotográfica Recargable hasta 500x - Precargado, listo para usar - Mantiene el 85 % de la carga después de 1 año de almacenamiento - Sin efectos de memoria - Funciona bien en temperaturas extremas.





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRENSA DEL PRESIDENTE

3	Cargadores para baterías recargables de uso en el flash de la cámara Para 1-8 baterías AA / AAA NiMH o NiCd - Tiempo de carga: 1,6-4,6 horas - Microprocesador Delta-V para carga completa - Descarga para actualizar las baterías - 8 indicadores de carga LCD - Adaptador de CA: 100-240 V para uso mundial - Adaptador de CC para carga de coche.
9	Baterías para cámara fotográfica Reemplaza Canon LP-E6NH, LP-E6N y LP-E6 - Funciona en cámaras que usan LP-E6NH/E6N/E6 - Alta capacidad: 2250 mAh.
6	Baterías para cámaras de video Iones de litio de 96 Wh - Para cámaras Sony FS5, FS7, serie PMW - Salida avanzada D-Tap integrada - Salida D-Tap integrada, salida USB - Medidor de potencia de 4 LED - Cargas en cargadores IDX - Sobrecarga, Protección contra sobredescarga - Protección contra sobrecorriente en cargas altas
4	Cargador de baterías para luces led Para baterías de las series V, P y H de Sony - Compatibilidad universal de 100-240 V - Indicador de estado de carga LED - Enchufe de pared de CA retráctil - Diseño compacto.

Atentamente,


Gerson Vásquez
Coordinador de Edición
Dirección de Prensa del Presidente

